

SOLIS

Chauffage électrique Architectural

AUHDS Aérotherme pour serre

Généralant une grande capacité de chauffage, le AUHDS peut s'installer à l'horizontale au mur ou au plafond grâce à ses supports (fournis) ou à la verticale avec 4 tiges filetées (non fournies). Une variété de commandes sont offertes en trousse ou installées à l'usine.

Caractéristiques

Couleur - Standard : Gris.

Tension - 240 et 600V (3 phases)

Puissance - 250 000 BTU (73KW) et 300 000 BTU (88KW)

Construction du boîtier:

- Acier de calibres 16 plaqué de zinc (satiné) et peint à la poudre d'époxy/polyester cuite.
- Couvercle de la boîte de jonction scellée pour milieu humide.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.

Élément:

- Élément tubulaire très résistant.
- Disposition concentrique des éléments.
- Dissipateur soudé (brasé) sur le tube de l'élément pour un meilleur échange air froid a air chaud.

Régulation - Contacteur intégré standard.

- Circuit de commande à 240V/208V standard avec transformateur.
- Relais 24V intégré standard.

Pose - Vaste compartiment des commandes facile d'accès.

Poids: 125lbs (56.7kg)

Garantie - Éléments garantie a vie, 1 ans pour les composantes interne.



Certifié CSA par:

Intertek